



**Specificationer Ledvance LED**  
**Gatubelysning Urban Lykta Grå**  
**15-29W 1830-3538lm 145D - 822-827**  
**CCT | IP66 - Symmetrisk - Justerbara**  
**Watt**

[Se produkt](#)

## Allmän information

|                       |                                                    |
|-----------------------|----------------------------------------------------|
| Artikelnummer         | 252267                                             |
| EAN                   | 4099854287626                                      |
| Tillverkarkod         | 4099854287626                                      |
| Varumärke             | Ledvance                                           |
| Tillverkarens namn    | URBAN LANTERN SYMMETRIC 29W SYM PS 822-827 IP66 GY |
| Garanti från LamporNu | 5 år                                               |
| Livslängd (h)         | 100000                                             |

## Teknisk information

|                         |                                              |
|-------------------------|----------------------------------------------|
| Teknik                  | LED integrerad                               |
| Watt                    | 29W                                          |
| Spänning (V)            | 220-240                                      |
| Dimbar?                 | Nej, ej dimbar                               |
| Färgkod                 | 822 Extra Varmt Vitt, 827 Extra Varmt Vitt   |
| Färgtemperatur (Kelvin) | 2200 Extra Varmt Vitt, 2700 Extra Varmt Vitt |
| Färgåtergivning (Ra)    | 80-89 - Bra färgåtervinning                  |
| Ljus Färg               | Vit                                          |
| Färginställning         | CCT                                          |
| Lumen (ljusflöde)       | 3538lm                                       |
| Ljusutbyte (Lm/W)       | 122                                          |

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Spridningsvinkel (grader) | 145               |
| Effektfaktor              | >0.90             |
| Produkttyp                | LED Gatubelysning |

## Armaturl info

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Montering            | Stolptopp       |
| Anslutning           | Kabel, 3-polig  |
| Optisk avskärmning   | Opal            |
| Ljusfördelning       | Symmetrisk      |
| Kapslingsklass (IP)  | IP66            |
| Slagtålighet (IK)    | IK10 - 20 Joule |
| Omgivningstemperatur | -30 to +50      |
| Armaturens färg      | Grå             |
| Material             | Aluminium       |
| Färg på hölje        | Grå             |
| Nödbelysning         | Nej             |

## Måttskiss

|               |     |
|---------------|-----|
| Bredd (mm)    | 395 |
| Höjd (mm)     | 417 |
| Diameter (mm) | 395 |

## Sensorinformation

## Varför ska jag handla hos Lampornu?

Typ av sensor

Ingen sensor



**Specialister** på belysning



Skräddarsyda **offerter**



**Upp till 7 års garanti**



Enkel **återlämningsprocess**